

# CUSTODIA PER CANON EOS-R

## **NAUSICAM NA-EOS-R - LA CUSTODIA SUBACQUEA PER LA CANON EOS-R**

La custodia NA-EOS-R incarna la spinta verso l'innovazione di Nauticam. Per molti, EOS-R è il naturale passaggio da una DSLR Canon full-frame. Per supportare sia gli obiettivi legacy che quelli nativi, Nauticam ha integrato la NA-EOS-R nel sistema di oblò N120. Gli adattatori Canon da EF a RF possono essere fissati alla fotocamera prima di essere inseriti nella custodia. Quando si utilizza EOS-R all'interno della custodia con l'adattatore e un obiettivo EF supportato, la disposizione delle porte e degli anelli di estensione sarà identica alla stessa impostazione su una DSLR Canon N120 Nauticam. Quando la gamma di obiettivi RF emergerà, le porte dedicate e le combinazioni di anelli di estensione saranno implementate. Due pulsanti di rilascio obiettivo, uno per RF e uno per obiettivi EF utilizzati con l'adattatore Canon opzionale, si trovano sulla parte anteriore dell'alloggiamento, per semplificare la rimozione dell'obiettivo attraverso l'apertura della porta.



## **MISSION CONTROL**

Gli ingegneri di Nauticam sono ossessionati dall'ottenere l'accesso illimitato a tutti i controlli necessari al fotografo, con la maggior parte di essi raggiungibile senza lasciare le maniglie ergonomiche gommate. Questa filosofia di controllo della missione si estende alla NA-EOS-R, dove una leva doppia sotto il pollice e una doppia leva secondaria sono posizionate vicino alla maniglia destra. La leva del pollice superiore attiva "AF-On" e più in basso i pulsanti "Info" mentre la sottoleva corrisponde ai pulsanti "M-Fn" e "Record". Vicino alla maniglia sinistra c'è una levetta per "Riproduzione" e un interruttore dedicato per passare dall'uso dell'LCD all'EVF.

Grandi manopole di controllo zigrinate e gommate accedono alle ghiera di comando "principale" e "sub" della fotocamera. Il grilletto a due stadi consente una messa a fuoco morbida e l'attivazione del fuoco. Ulteriori pulsanti per "Menu", "Selezione punto AF" e altri sono facilmente raggiungibili dalle maniglie.



Una ghiera di controllo aggiuntiva si trova sul lato sinistro della custodia, e si interfacerà con l'anello di controllo per l'adattatore EOS-R, utilizzando l'ingranaggio opzionale (PN 19561).

